



Led-lichtslang voor bad, wellness- en douchezones **LUX ELEMENTS®-ADD-LI L-...**




- **Flexibel in vormgeving**
Buigbaar in horizontale richting tot en met een straal van 40 mm
- **Breed scala aan toepassingen**
Waterdicht (beschermingsgraad IP67), UV- en chloorbestendig
- **Veilige en gemakkelijke installatie**
... in in de fabriek uitgefreesde uisparingen
- **Sfeervol ambiente**
Lichtkleur warmwit (WW) of gekleurd (RGB)


■ Led-lichtslang – LUX ELEMENTS®-ADD-LI L-...



Maten in mm



In de fabriek uitgefreesde uitsparingen ...



... met een zitbank als voorbeeld

■ Breed scala aan toepassingen, bv. ...



■ Wanden



■ Plafonds



■ Meubelen

■ PRODUCTGEGEVENS

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID
Lichtslang, warmwit (WW), 3000 K, flexibele, vermogen 10 W/m, beschermingsgraad IP67, 24 V, 5 m aanvoerleiding			
	LEADD3000	ADD-LI L-WW 100-1000, lichtslang 100 – 1000 mm	Stuks
	LEADD3001	ADD-LI L-WW 1001-2000, lichtslang 1001 – 2000 mm	Stuks
	LEADD3002	ADD-LI L-WW 2001-3000, lichtslang 2001 – 3000 mm	Stuks
	LEADD3003	ADD-LI L-WW 3001-4000, lichtslang 3001 – 4000 mm	Stuks
	LEADD3004	ADD-LI L-WW 4001-5000, lichtslang 4001 – 5000 mm	Stuks
	LEADD3008	ADD-LI L-WW 5001-6000, lichtslang 5001 – 6000 mm	Stuks
	LEADD3009	ADD-LI L-WW 6001-7000, lichtslang 6001 – 7000 mm	Stuks
	LEADD3010	ADD-LI L-WW 7001-8000, lichtslang 7001 – 8000 mm	Stuks
	LEADD3011	ADD-LI L-WW 8001-9000, lichtslang 8001 – 9000 mm	Stuks
	LEADD3012	ADD-LI L-WW 9001-10000, lichtslang 9001 – 10000 mm	Stuks
Lichtslang, gekleurd (RGB), dimbaar, flexibele, vermogen 10 W/m, beschermingsgraad IP67, 24 V, 5 m aanvoerleiding			
	LEADD3013	ADD-LI L-RGB 100-1000, lichtslang 100 – 1000 mm	Stuks
	LEADD3014	ADD-LI L-RGB 1001-2000, lichtslang 1001 – 2000 mm	Stuks
	LEADD3015	ADD-LI L-RGB 2001-3000, lichtslang 2001 – 3000 mm	Stuks
	LEADD3016	ADD-LI L-RGB 3001-4000, lichtslang 3001 – 4000 mm	Stuks
	LEADD3017	ADD-LI L-RGB 4001-5000, lichtslang 4001 – 5000 mm	Stuks
	LEADD3018	ADD-LI L-RGB 5001-6000, lichtslang 5001 – 6000 mm	Stuks
	LEADD3019	ADD-LI L-RGB 6001-7000, lichtslang 6001 – 7000 mm	Stuks
	LEADD3020	ADD-LI L-RGB 7001-8000, lichtslang 7001 – 8000 mm	Stuks
	LEADD3021	ADD-LI L-RGB 8001-9000, lichtslang 8001 – 9000 mm	Stuks
	LEADD3022	ADD-LI L-RGB 9001-10000, lichtslang 9001 – 10000 mm	Stuks
Voeding en besturing			
	LEADD3005	ADD-LI L-N30, voeding 30 Watt, voor L-WW en L-RGB tot een lengte van 3000 mm	Stuks
	LEADD3006	ADD-LI L-N60, voeding 60 Watt, voor L-WW en L-RGB tot een lengte van 6000 mm	Stuks
	LEADD3007	ADD-LI L-N120, voeding 120 Watt, voor L-WW en L-RGB tot een lengte van 12000 mm	Stuks
	LEADD3023	ADD-LI L-RGB S, besturing voor lichtslang RGB, incl. draadloze afstandsbediening, voor de besturing van maximaal 28 m lichtslang (RGB)	Stuks