




■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-ADD-LI

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHREIBUNG	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
Lichtslang				
	Lichtslang warmwit (3000 K) , buigbaar in horizontale richting tot en met een straal van 40 mm, doorsnede 10 x 18 mm, vermogen 10 W/m, beschermingsgraad IP 67, 24 V, 5 m aanvoerleiding			
	LEADD3000	ADD-LI L-WW 100–1000, lichtslang 100–1000 mm	Stuks	
	LEADD3001	ADD-LI L-WW 1001–2000, lichtslang 1001–2000 mm	Stuks	
	LEADD3002	ADD-LI L-WW 2001–3000, lichtslang 2001–3000 mm	Stuks	
	LEADD3003	ADD-LI L-WW 3001–4000, lichtslang 3001–4000 mm	Stuks	
	LEADD3004	ADD-LI L-WW 4001–5000, lichtslang 4001–5000 mm	Stuks	
	LEADD3008	ADD-LI L-WW 5001–6000, lichtslang 5001–6000 mm	Stuks	
	LEADD3009	ADD-LI L-WW 6001–7000, lichtslang 6001–7000 mm	Stuks	
	LEADD3010	ADD-LI L-WW 7001–8000, lichtslang 7001–8000 mm	Stuks	
	LEADD3011	ADD-LI L-WW 8001–9000, lichtslang 8001–9000 mm	Stuks	
	LEADD3012	ADD-LI L-WW 9001–10000, lichtslang 9001–10000 mm	Stuks	
		Lichtslang gekleurd (RGB) , dimbaar, buigbaar in horizontale richting tot en met een straal van 40 mm, doorsnede 10 x 18 mm, vermogen 10 W/m, beschermingsgraad IP 67, 24 V, 5 m aanvoerleiding		
LEADD3013		ADD-LI L-RGB 100–1000, lichtslang 100–1000 mm	Stuks	
LEADD3014		ADD-LI L-RGB 1001–2000, lichtslang 1001–2000 mm	Stuks	
LEADD3015		ADD-LI L-RGB 2001–3000, lichtslang 2001–3000 mm	Stuks	
LEADD3016		ADD-LI L-RGB 3001–4000, lichtslang 3001–4000 mm	Stuks	
LEADD3017		ADD-LI L-RGB 4001–5000, lichtslang 4001–5000 mm	Stuks	
LEADD3018		ADD-LI L-RGB 5001–6000, lichtslang 5001–6000 mm	Stuks	
LEADD3019		ADD-LI L-RGB 6001–7000, lichtslang 6001–7000 mm	Stuks	
LEADD3020		ADD-LI L-RGB 7001–8000, lichtslang 7001–8000 mm	Stuks	
LEADD3021		ADD-LI L-RGB 8001–9000, lichtslang 8001–9000 mm	Stuks	
LEADD3022		ADD-LI L-RGB 9001–10000, lichtslang 9001–10000 mm	Stuks	
Voeding en besturing				
	LEADD3005	ADD-LI L-N30, voeding 30 Watt, voor L-WW en L-RGB tot een lengte van 3000 mm	Stuks	
	LEADD3006	ADD-LI L-N60, voeding 60 Watt, voor L-WW en L-RGB tot een lengte van 6000 mm	Stuks	
	LEADD3007	ADD-LI L-N120, voeding 120 Watt, voor L-WW en L-RGB tot een lengte van 12000 mm	Stuks	
	LEADD3023	ADD-LI L-RGB S, besturing voor lichtslang RGB, incl. draadloze afstandsbediening, voor de besturing van maximaal 28 m lichtslang (RGB)	Stuks	
Led-spot				
	LEADD3100	ADD-LI P-WW Chrom, led-spot kleur chroom-mat, lichtkleur warmwit (3000 K), ledlamp 7 W, insteekklaar voor aansluiting van de voeding, beschermingsgraad aan de voorzijde IP 65, dimbaar met faseafsnijdingsdimmer, materiaal: spuitgietaluminium	Stuks	
	LEADD3101	ADD-LI P-WW N, voeding voor led-spot warmwit, insteekklaar voor aansluiting van de spotled, dimbaar met faseafsnijdingsdimmer, incl. aansluitbox	Stuks	
	LEADD3102	ADD-LI P-WW ER, Inbouwframe van hard kunststof voor bevestiging van een spotled, 150 x 150 mm met passende uitsnijding Ø 71 mm, in de fabriek geïntegreerd in de hardschuimconstructie	Stuks	



Meer informatie over ADD zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.