

■ PRODUCTGEGEVENS – TUB-LINE AFVOERSYSTEMEN EN TOEBEHOREN

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN LENGTE x BREEDTE x HOOGTE	EENHEID	PRIJS/ EENHEID €
	TUBE1113	TUB-LINE BA-S , afvoer DN 50 verticaal voor kernboring van 160 mm, zonder stankafsluiter		Stuks	
	TUBE1112.22	TUB-LINE BA-W 22 , afvoer DN 50 horizontaal, zonder stankafsluiter		Stuks	
	TUBE1112.50	TUB-LINE BA-W 50 , afvoer DN 50 horizontaal, zonder stankafsluiter, geschikt voor TUB-LINE BA-GV 50		Stuks	
	TUBE1115.50	TUB-LINE BA-GV 50 , stankafsluiter, sperwaterhoogte 50 mm, geschikt voor TUB-LINE BA-W 50		Stuks	
	TUBE1288	TUB-LINE BAZ STOP , afsluiting tegen stank, schuim en ongedierte, ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde afvoergoten van het soort TUB-LINE		Stuks	
	TUBE1114	TUB-LINE BAZ HS , haarzeef uitneembaar voor TUB-LINE		Stuks	
	TUBE1200	TUB-BAZ DN 50/40 , verloopstuk, met lipdichting van DN 50 naar DN 40		Stuks	
	TUBE1190	TUB-BAZ BST , adapter DN 50 naar British standard		Stuks	
	TUBE1192	TUB-BAZ HTK , universele bocht, DN 50, draaipunt 0–87° (traploos)		Stuks	
	TUBE1289	TUB-LINE BA-S FIRE STOP , afvoer DN 50 verticaal (tbv kernboring Ø 160 mm) met stankafsluiter, incl. adapter TUB-BAZ VER en brandmanchet		Set	
	TUBE1198	TUB-BAZ DGD , doorvoerafdichting voor kernboring met een diameter van 160 mm, met brandbeveiliging in combinatie met TUB-BAS-S FIRE STOP		Stuks	
	TUBE1191.6	TUB-TSM 6 , contactgeluidisolatiemat 6 mm voor met de vloer gelijkgewerkte LUX ELEMENTS-douchebodemelementen	1250 x 1250 x 6 mm	Stuks	
	TUBE1191.12	TUB-TSM 12 , contactgeluidisolatiemat 12 mm voor met de vloer gelijkgewerkte LUX ELEMENTS-douchebodemelementen, voor hogere eisen	1250 x 1250 x 12 mm	Stuks	



Meer informatie over TUB zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.